

消火栓操作方法標識・使用法標識・消火器銘板

NSY 屋内消火栓操作方法標識

材質：NSY-1=反射シート製
 NSY-2=N蓄光シート製
 NSY-3=N蓄光板製
 NSY-4=塩ビシート製
 サイズ：400×300mm

反射シート	N蓄光シート
NSY-1	NSY-2
N蓄光板	塩ビシート
NSY-3	NSY-4

標準タイプはEタイプですが各地区の行政指導及び設備の機能を確認の上お選び下さい。



Eタイプ



Fタイプ



Gタイプ



Aタイプ



Bタイプ



Cタイプ



消火器使用方法標識

P.P樹脂板

消防標識 (FA板)

NSスタンド(設置台)
 サイズ：210×215×845mm



NS-1A

※標識付きです。



ABCタイプ
 Z-119 厚み1.0mm
 ダイアライト蓄光硬質板



CO₂・ハロンタイプ
 Z-120 厚み1.0mm
 ダイアライト蓄光硬質板



英文入り
 FA-119
 Aタイプ 厚み1.0mm
 Bタイプ 厚み0.5mm



英文入り
 FA-120
 Aタイプ 厚み1.0mm
 Bタイプ 厚み0.5mm

材質：P.P樹脂板
 サイズ：225×300×1.0mm厚



FA-50 FA-51 FA-52



FA-53 FA-54 FA-55



FA-123 FA-124



FA-122

SB 消火器(社名・連絡先入)サービス板

材質：P.P樹脂板
 ※SB-1はステッカータイプもあります。
 厚み：各種・各タイプ共通にて2サイズ揃えています。

■社名なしタイプ
 サイズ：250×80mm

下矢付

品名	型番
0.5mm 矢印ナシ	SB-1
0.5mm 下矢印付	SB-2
1.0mm 矢印ナシ	SB-5
1.0mm 下矢印付	SB-6

消火器



■社名・連絡先入タイプ
 サイズ：250×80mm

Aタイプ Bタイプ
 社名付 下矢付 社名付



■社名・連絡先入タイプ
 サイズ：290×80mm

Aタイプ Bタイプ
 社名付 下矢付 社名付



ヨコ型

サイズ：250×80mm

消火器

SB-1ヨコ 0.5mm
 SB-5ヨコ 1.0mm
 ステッカータイプ
 FAS-1 タテ
 FAS-6 ヨコ

社名入タイプは納期は5日間かかります。尚、新規の場合2週間かかります。

※別注品・加工も出来ます。お問い合わせ下さい。